



## Slagmoersleutel 1 inch S1 Atex

### 1178P-ATEX

#### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-05-03 05:24:36





## BESCHRIJVING

### Slagmoersleutel 1 inch S1 Atex

**PERFORMANT** Met een gewicht van minder dan 3 kg (<30% in vergelijking met de standaardmachines beschikbaar op de markt) en een krachtige motor, kan deze sleutel prat gaan op een uitstekende verhouding gewicht/vermogen. Het geoptimaliseerde slagsysteem maakt de nodige kracht vrij, zonder schokken. Slagsleutel voor diverse toepassingen bij algemeen onderhoud en halfzware mechanica. Uitstekende verhouding gewicht/vermogen, 2,6 kg voor een maximaal losdraaikoppel van 1500 Nm. Carter S1 (ergonomisch handvat met koude-isolerend omhulsel, grip past zich aan de grootte van de hand aan). Bediening op vak met twee lagen, omkeerdrukknop vooraan voor gebruik met één enkele hand. Verschuiven slagmechanisme met dubbele hamer om stevigheid en kracht te garanderen en om te zorgen voor minder trillingen. De Atex-reglementering (explosieve omgevingen) is ontstaan uit twee Europese richtlijnen (richtlijn ATEX 94/9/EG voor de uitrustingen en 1999/92/EG voor de veiligheid van de mens). De richtlijn ATEX (2014/34/EU) is bindend sinds 20/4/2016 en is bezig de referentie te worden inzake veiligheid, en dat zelfs buiten de EEG. (zones 11, 12, 21 en 22).

## NORMEN / RICHTLIJNEN

2006/42/CE, 2014/34/UE

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-05-03 05:24:36



**SPECIFIEKE GEGEVENS**

Omschrijving	SLAGSLEUTEL 1" ATEX
Handelsreferentie	1178P-ATEX
L (mm)	191
Gewicht (g)	3270
l (mm)	78
H (mm)	217
Aandrijfvierkant	1"
Draaisnelheid rpm	5000
Trillingen (m/s <sup>2</sup> )	8,8
Geluidsniveau (dBa)	89
Druk voeding bar	6,5
Verbruik l/min.	150
Aansluitstuk voeding "	1/4"
Optimaal koppel Nm	1500
Garantie	M1   Garantie SAM Toestel en Machine

**Toegepaste garantie**

**M1 | Garantie SAM Toestel en Machine**

Garantie met tijdsbeperking op de technische tools, toestellen en machines bij gebruik in normale omstandigheden. De garantieduur wordt weergegeven door het cijfer na de letter M: 1 tot 5 jaar.

[>> Meer info](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-05-03 05:24:36

