



Momentsleutel DYNATECH voor ronde bits

DYT-...-0

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-05-08 22:34:52





BESCHRIJVING

Momentsleutel DYNATECH voor ronde bits

GROTERE PRODUCTIVITEIT: door een beperkte immobilisatie dankzij meer resistente ratels. **EEN VOLLEDIG STALEN SLEUTEL:** bestand tegen alle werkomstandigheden. **GERINGE KALIBRATIEFOUTEN:** door instelling via een gemakkelijk te gebruiken nonius. **GEMAKKELIJK UIT TE LEZEN IN ALLE OMSTANDIGHEDEN:** zelfs in volle zon dankzij de zwarte en bestendige markering van de nonius. **GEMAKKELIJK TE GEBRUIKEN TOOL:** door de directe en ergonomische greep. **UITWERPEN BITTEN MET DRUKKNOP:** om de bidden snel en gemakkelijk te vervangen.

Multifunctionele precisiesleutel voor het uitvoeren van diverse handelingen zonder te moeten wisselen van gereedschap. Herhaalbaarheid gegarandeerd om de veiligheid van de klemmingen te verzekeren.

Sleutel kan voor losdraaien worden gebruikt door omkering van het bit.

ERGONOMIE:

Handvat bestand tegen koolwaterstof, oplosmiddelen, remvloeistof en olie.

Ligt vast en comfortabel in de hand en beperkt zo het risico op RSI.

COMFORT:

Schaal in Nm met groot bereik van 1 tot 1.000 Nm, maakt van deze tool het geschikte gereedschap voor alle mogelijke

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>



situaties.

Sleutel wordt geleverd met ijkcertificaat 3 punten, in een plastic etui of een koffertje afhankelijk van het aantal accessoires.

NAUWKEURIGHEID:

Nauwkeurigheid gegarandeerd +/- 3% tot 5000 cycli, dus 25% beter dan de norm ISO 6789 (behalve modellen met capaciteit 1-5 Nm: +/- 6%).

Nieuwe veer die werd onderworpen aan vermoeiingstests bij 1.000.000 cycli aan maximaal koppel voor elke sleutel.

NORMEN / RICHTLIJNEN

NF ISO 3315, NF ISO 6789-1

SPECIFIEKE GEGEVENS

Handelsreferentie	Gewicht (kg)	Omhulsel	Capaciteit (Nm)	Ratel	Dubbel vierkant	Graduatie (Nm)	Bevestiging	L enkel sleutel (mm)	L met ratel (mm)	Ref. ratel	Afmeting en omhulsel (mm)	Garantie
DYT-350-0 (niet in de handel)	1.750	Tube	70-350	-	-	1	19 mm	557	-	-	565 x 45 x 45	M
DYT-25-0 (niet in de handel)	0.450	Tube	5-25	-	-	0,20	12 mm	217	-	-	220 x 35 x 35	M
DYT-200-0 (niet in de handel)	1.580	Tube	40-200	-	-	1	19 mm	557	-	-	565 x 45 x 45	M
DYT-1000-0	10.500	Koffertje	190 - 970	-	-	4	30 mm	1300	-	-	1470 x 190 x 90	M

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>



DYT-100-0 (niet in de handel)	1.350	Tube	20-100	-	-	0,50	19 mm	450	-	-	460 x 45 x 45	M
DYT-5-0 (niet in de handel)	0.410	Tube	1-5	-	-	0,05	12 mm	217	-	-	220 x 35 x 35	M
DYT-50-0 (niet in de handel)	1.100	Tube	10-50	-	-	0,50	12 mm	345	-	-	350 x 45 x 45	M

Toegepaste garantie

M1 | Garantie SAM Toestel en Machine

Garantie met tijdsbeperking op de technische tools, toestellen en machines bij gebruik in normale omstandigheden. De garantieduur wordt weergegeven door het cijfer na de letter M: 1 tot 5 jaar.

[>> Meer info](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-05-08 22:34:52

