



BESCHRIJVING



Aftappen remcircuit met onderdruk 8 ml

Zorgt voor het aftappen van het remcircuit of koppeling door opzuiging. Een operator is noodzakelijk. De beperkte grootte laat een gemakkelijk gebruik toe in de omgeving van de wielkast. Snelkoppeling voor wisseling van de slang. Universele bevestiging in rubber. Het vlotterventiel verhindert de toegang van lucht wanneer het reservoir zijn maximaal niveau bereikt om elke gevaarlijke verstuiving van remvloeistof te verhinderen in geval van een accidentele overschrijding van de capaciteit. Het inwendige aftapventiel sluit zich wanneer het niet gebruikt wordt om elke uitstroom van vloeistof te vermijden bij de opslag. Praktische ophanghaak en automatische blokkering van de trekker om handenvrij te kunnen werken. Een transparante afvoerslang zorgt voor een visuele inspectie van de oude vloeistof tijdens het afvloeien. Recuperatiebokaal van 1,5 l. Aansluiting op aftapschroef. Onderdruk max. ,85 bar.

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>



NORMEN / RICHTLIJNEN

ROHS, CE

SPECIFIEKE GEGEVENS

Omschrijving	TESTER REMVLOEISTOF
Handelsreferentie	FET-5J
Gewicht (g)	70
Garantie	C Verbruiksartikelen

Toegepaste garantie

C | Verbruiksartikelen

De producten van deze categorie worden niet geruild; hiervoor geldt normale slijtage.

>> [Meer info](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-27 10:50:20

